

## FÖRSTORINGSLAMPA OPTICLUX WOODLIGHT

LED-armatur för takmontage, lupp med 1,9 ggr förstoring, 160 mm glasdiameter.

Dagsljusvitt + Wood-ljus särskilt lämpat för bl a dermatologer/hudläkare.

Stort ljusfält i dagsljuskvalitet och förstklassig färgåtergivning.

OPTICLUX har allt vad en modern förstoringarmatur skall ha: en robust lupp med 1,9 ggr förstoring, de senaste LED-modulerna, ergonomiskt utprovade armleder och intuitiv hantering.

Den speciella fördelen med OPTICLUX är det stora ljusfältet i dagsljus-kvalitet, de förstklassiga färgåtergivningsegenskaperna och den underhållsfria livslängden.

I sin egenskap av provad medicinsk produkt är den mångsidigt användbar inom dermatologin, på kliniker för human-, tand- och veterinärmedicin, på laboratorier, men även för kontroll av steriliseringsgods.

### OPTICLUX med Wood-ljus

Modellen som särskilt lämpar sig för dermatologer/hudläkare, veterinärer och rättsmedicin kombinerar två ljuslägen i en armatur: dagsljusvitt och Wood-ljus. Detta innebär att olika undersökningar kan utföras med hjälp av samma armatur. Andra Wood-ljus kräver att rummet är becks svart. Tack vare kraftfulla BLB-LEDs behövs detta inte för OPTICLUX, vilket innebär mera tid för patienten.



### Ergonomisk hantering

Fjäderbalanserad arm och friktionsleder ger en mjuk hantering utan att ljushuvudet sjunker.

### Flexibel positionering

Lång ljusarm ger en räckviddsradie på upp till 142 cm.

### Ljusfält

Utmärkt ljusfält tack vare stor glasdiameter (Ø 160 mm, 3,5 dpt) och stark, dimbart ljus (6 000 lx / 0.15 m).

### Pålitlig färgåtergivning

Högkvalitativa repfria 6 500K LEDs säkerställer färre skuggbildningar och optimal färgåtergivning (CRI / Ra > 93, R9 > 90, R13 > 95).

Godkänd medicinteknisk produkt i enlighet med EN 60601-1

Inkl takfäste. Se även [version för IVA-skena, vägg, bord eller golv här](#).

### Om rengöring

Det är viktigt att linsen endast rengörs med alkoholfria desinfektionsmedel som exempelvis **KERNs alkoholfria torkdukar**.



### Fakta

Artikelnummer: 15816000  
FITTED WITH: 1×LED module  
LUMINOUS POWER: 6000 lux / 0.15 m \*  
COLOR RENDERING INDEX: CRI > 95  
COLOR TEMPERATURE: 6500 K \* & 365 nm (Wood's light)  
LENS DIMENSIONS: Ø 160 mm  
LENS DIOPTERS: 3,5 (approx. enlargement up to 1,9x)  
LENS MATERIAL: PMMA (hardened)  
OPERATION EQUIPMENT: Electronic transformer  
VOLTAGE: 100-240 V; 50/60 Hz  
CORD LENGTH: Direct power supply  
LUMINAIRE BODY: Polyamid (PA)  
WEIGHT (NET): ca. 9,1 kg  
POWER CONSUMPTION: 12 W  
USAGE: Touch panel on light head  
CLASS OF PROTECTION: I  
PROTECTION RATING: IP 20  
STANDARDS MET: EN 60601-1, EN 60601-2-41  
SPECIAL FEATURES: Scratch-resistant plastic lens, continuously dimmable, switchable to Wood's light, rotary joint (360° turnover axis)  
MOUNTING: Ceiling mount, ceiling tube can be cut on site (length: 40-116 cm)  
ACCESSORIES: Intermediate ceiling adapter



### **Offert**

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.