

# FÖRSTORINGSLAMPA OPTICLUX HANDHÅLLEN

Handhållen LED förstöringsarmatur

Steglös dimmer

160 mm glasdiameter.

Vinnare av Red Dot 2021, en utmärkelse som står för hög kvalitet när det gäller bland annat design, ergonomi och tållighet.

OPTICLUX Hand kombinerar förstoring och belysning i portabelt handhållet format. Lämplig för arbetsuppgifter med krav på rörelsefrihet inom sjukvård, dermatologi och veterinär.

Armaturen erbjuder god färgåtergivning, dimmer och ca 3 timmars batteritid. Tack vare en enkel och intuitiv hantering utförs undersökningar utan krångel.



Armaturen kan fås i **modell med Wood Light** för att tydligare synliggöra ådror och andra detaljer i huden.

Opticlux finns också för **takmontage** samt en **standardmodell** som passar **väggfäste, golvstativ** och **bordsfäste**.

- Färgtemperatur dagsljus 6 500 K \*
- Akrylglaslins med 3,5 dioptrier
- Exakt färgåtergivning Ra = 95
- Homogent och kraftfullt belysningsområde \* (8 000 lx/0,15 m)
- Steglös dimmer
- Kan fås med Wood Light: högsta värde vid 365 nm
- Enkel laddning med USB-C kontakt
- > 3 timmars batteritid
- Underhållsfri
- Ergonomisk för både vänster- och högerhänta
- Optimalt skyddad: inklusive förstklassigt filtetui
- Testad medicinsk produkt EN 60601-1
- 5 års garanti på alla elektroniska komponenter

## Om rengöring

Det är viktigt att linsen endast rengörs med alkoholfria desinfektionsmedel som exempelvis **KERNs alkoholfria torkdukar**.



## Fakta

Artikelnummer: 16004000  
 FITTED WITH: 1×LED module  
 LUMINOUS POWER: 6000 lux / 0.15 m \*  
 COLOR RENDERING INDEX: CRI > 95  
 COLOR TEMPERATURE: 6500 K \* & 365 nm (Wood?s light)  
 LENS DIMENSIONS: Ø 160 mm  
 LENS DIOPTERS: 3,5 (approx. enlargement up to 1,9x)  
 LENS MATERIAL: PMMA (hardened)  
 OPERATION EQUIPMENT: Electronic transformer  
 VOLTAGE: 100-240 V; 50/60 Hz  
 CORD LENGTH: Direct power supply  
 LUMINAIRE BODY: Polyamid (PA)  
 WEIGHT (NET): ca. 9,1 kg  
 POWER CONSUMPTION: 12 W  
 USAGE: Touch panel on light head  
 CLASS OF PROTECTION: I  
 PROTECTION RATING: IP 20  
 STANDARDS MET: EN 60601-1, EN 60601-2-41  
 SPECIAL FEATURES: Scratch-resistant plastic lens, continuously dimmable, switchable to Wood?s light, rotary joint (360° turnover axis)  
 MOUNTING: Ceiling mount, ceiling tube can be cut on site (length: 40-116 cm)  
 ACCESSORIES: Intermediate ceiling adapter

## Tillbehör

Se [laddningsstation för bord](#).



## Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.