

KERN PLATTFORMSVÅG ROSTFRI, NFN

Plattformsvåg med två integrerade ramper, en på varje sida. Mycket lämplig på sjukhusavdelningar som tvätteri, gods och kök. IP68 på vågplattan, IP65 på displayen.



Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Professionell plattforms- och rullstolsvåg

Mycket robust, rostfri plattformsvåg med två integrerade ramper. Denna premiumvåg lämpar sig på sjukhusavdelningar såsom tvätteri, gods och kök. Låg plattformshöjd och integrerade ramper på båda sidor underlättar åtkomst.

Vågplatta

Tillverkad helt av rostfritt stål, extremt böjningsbeständig på grund av materialtjocklek, skydd mot damm och vattenstänk (IP68). Fyra svetsade rostfria lastceller.

Displayenhet

I rostfritt stål med skydd mot damm och vattenstänk (IP65), för enkel och hygienisk rengöring. 52 mm höga siffror.

Visste du? Våra golvvågar levereras i en robust trälåda. Detta skyddar vågen från miljöpåverkan och spänningar under transporten.



Mått och vikt

Vårdplattan exklusive ramperna: 1000x1000 mm.

Totalmått 1600x1200x80 mm.

Nettovikt: 125 kg (NFN 600K-1M) respektive 135 kg (NFN 1.5T-4M)

Displaysiffror: 52mm höga

Kabellängd: 5 m

Maxbelastning: 600/1500 kg

Tillbehör

Basplattor för stabil placering av NFN (**BFN-A03**)

Batteripack laddningsbart (**GAB-A04**)

Stor display (**YKD-A02**)

Matrisskrivare (**YKN-01**)

Interfacekabel till skrivare (**KFN-01**)

Pappersullar skrivare 10p (**YKB-A10**)

Rengöringsdukar (**MYC-01**)



Fakta

Artikelnummer: NFN 1.5T-4M

Mått vårdplatta exklusive ramperna: 1000x1000 mm.

Totalmått 1600x1200x80 mm.

Nettovikt: 125 kg (NFN 600K-1M) respektive 135 kg (NFN 1.5T-4M)

Displaysiffror: 52mm höga

Kabellängd: 5 m

Maxbelastning: 600/1500 kg

Se engelsk broschyr ("Bilagor" nedan) för respektive ikons innebörd.

