

KERN ANALYSVÅG ACS 220 G

Bästsäljaren bland analysvågar med högkvalitativt single-cell vågsystem och EG-typgodkännande
Max 220 g



Tyska kvalitetsprodukter sedan 1844

Analysvågar ABS-N, ABJ-NM, ACS och ACJ är Kerns mest säljande serie analysvågar, med avancerad single-cell-teknologi.



ABJ och ACJ: Automatisk intern justering vid temperaturförändring mindre än eller lika med 2 °C och tidsstyrd var 4:e timme, garanterar hög noggrannhet och gör vågen oberoende av dess användningsplats.

ABS-N och ACS: Justeringsprogram CAL för snabb inställning av balansnoggrannheten med hjälp av en extern testvikt.

ACS: identisk i konstruktion med ABS, ACJ: identisk i konstruktion med ABJ, men med integrerat RS-232 och USB-datagränssnitt som standard.

Enkel vägning och dokumentering med en kombinerad tara/print-funktion. Dessutom numreras ingredienserna till receptet automatiskt och skrivs ut med motsvarande antal och nominella vikt.

Identifikationsnummer: 4 siffror, tryckt på kalibreringsprotokoll fritt programmerbart.

Automatisk datautmatning till PC/skrivare varje gång vågen har fått ett stabilt vägningsresultat.

Observera: KERN ABJ-NM-serien är inte längre tillgänglig med EC-typgodkännande. Som alternativ modell rekommenderar vi KERN ACJ-serien, som förutom EC-typgodkännandet även har RS-232 och USB-gränssnitt som standard.

Avancerad encells-teknik:

Helautomatiskt tillverkad vågcell i ett stycke material

Stabil temperaturbeteende

Kort stabiliseringstid: Stabila viktvärden inom ca. 3 sek under laboratorieförhållanden

Stötsäker konstruktion

Hög prestanda för hörnbelastning

Arbetsskydd medföljer leveransen

Modell och viktkapacitet

ACS 80-4, 82 g

ACS 120-4, 120 g

ACJ 220-4, 220 g

ACJ 320-4, 320 g



Fakta

Artikelnummer: ACS 200-4

Våg: 213x333x338 mm

Vågskål: 91 mm Ø

Dragskydd innermått: 174x162x227 mm

Dragskydd ytermått: 201x220x256 mm

Viktkapacitet:


















ACS 80-4, 82 g

ACS 120-4, 120 g

ACJ 220-4, 220 g

ACJ 320-4, 320 g

Vågar finns oftast för omgående leverans från KERN. Se [tillbehör här](#).

STANDARD													OPTION		FACTORY	
																
ABJ-NM / ACJ		ABS-N / ACS		ACS/ACJ	ACS/ACJ							ABS-N / ABJ-NM		DAkkS	ACJ	
Model	Weighing capacity [Max]	Readability [d]	Verification value [e]	Minimal load [Min]	Reproducibility	Linearity	Verification	Option		DAkkS		Calibr. Certificate				
KERN	g	mg	mg	mg	mg	mg	 KERN			DAkkS KERN						
ABS 80-4N	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABS 120-4N	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABS 220-4N	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABS 320-4N	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ACS 80-4	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ACS 100-4	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ACS 200-4	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ACS 300-4	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABJ 80-4NM	82	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABJ 120-4NM	120	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABJ 220-4NM	220	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
ABJ 320-4NM	320	0,1	-	-	0,2	± 0,3	-					963-101				
Note: For applications that require verification, please order verification at the same time, initial verification at a later date is not possible.																
Verification at the factory, we need to know the full address of the location of use.																
ACJ 80-4M	82	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201					963-101				
ACJ 100-4M	120	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201					963-101				
ACJ 200-4M	220	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201					963-101				
ACJ 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	± 0,3	965-201					963-101				

Se engelsk broschyr ("Bilagor" nedan) för respektive ikons innebörd.