

## LÅDVAGN FÖR MAX 800 KG

900 x 600 x 960 mm

Lådvagn i vår kraftigaste serie. Finns i flera utföranden. Gör sig utmärkt i tuffare miljöer där hanteringen är mer krävande. Serien, som i sin helhet visas [här](#), innehåller **plattformsvagn**, **bordsvagn**, **etagevagn**, **gavelvagn**, **lådvagn** och **skivvagn**.

Elförzinkad med laminatskivor  
Höjd till lastplan 300 mm  
Gavelskivor i laminat, höjd 400 mm  
Byglar 30 mm stålrör

### Belastning

Max 800 kg baserat på en utbredd last över hela lastplanet. I sitt grundutförande med standard-hjul rekommenderas max 3-400 kg eftersom vagnen blir så tung att hantera med ytterligare last (standardhjulen klarar 600kg). Om man vill kunna hantera vagnen med maxbelastning, välj också andra hjul, se nedan.

### Hjul

2 fasta, 2 länk massiva gummi-hjul med broms 200 x 50 mm som standard. För maxbelastning rekommenderas **specialhjul, KM6000**.

900 x 600 x 960 mm. Finns även i storlek **1200 x 800 x 960 mm**.



### Offert

*Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.*



### Fakta

Artikelnummer: KM135-1B  
Kartongmått - 915x610x345  
Längd - 900 mm  
Bredd - 600 mm  
Höjd - 960 mm  
Statisk belastning - 800 kg  
Fraktvolym - 0,19 m<sup>3</sup>  
Bruttovikt - 45 kg  
Nettovikt - 43,5 kg  
Hylldimensioner (längd) - 780 mm  
Hylldimensioner (bredd) - 480 mm  
Höjd till handtag - 960 mm  
Hjultyp - 2 fast 2 länk med broms  
Hjuldiameter (mm) - 200