

Apparatstativ

CE-certifierad enligt MDR. Ett robust och stabilt apparatstativ för flertalet pumpar och hög maxbelastning.

Stativ

Helsvetsade förkromade stålrör 30 och 19 mm. Inkl fyra upphängningskrokar.

Fot

Tung och oerhört stabil fembensfot i lackerat stål.

Låsmekanism

Rattlåsningsmekanism vid höj-/sänkning är av expanderkonstruktion. I och med att expandern sluter sig över hela inre röret ger det en mycket mjuk och effektiv låsning.

Körhandtag

Reglerbart i höjled och löstagbart.

Hjul

75 mm kullagrade antistatiska länkhjul varav två låsbara. Grå gummibana.

Pumphållare

För montering sida vid sida. 65 cm högt. 25 mm rör.

Höjd

145-240 cm

Fotens diameter

70 cm.

Vikt

13 kg (exklusive Pumphållare 1,7 kg och Handtag 0,4 kg).

Max belastning

Toppen på stället med dess fyra krokar kan belastas med totalt max 10 kg jämnt fördelat. En enskild krok kan belastas med max 4 kg. Stället i övrigt: max 25 kg.



Item	Art no
Apparatstativ	080-3900
Apparatstativ inkl handtag	080-3910
Apparatstativ inkl pumphållare	080-3920
Apparatstativ inkl pumphållare och handtag	080-3930
Tillbehör	
Pumphållare för montage av pumpar i bredd	080-3901
Handtag	080-3902
Fäste för grenuttag	080-3903